J.A. FRESNEDA
PUERTAS METÁLICAS

CATÁLOGO DE
ACCESORIOS

PUERTA SECCIONAL

PAR TAMBOR STAND M-102-2400



Tambor para elevación standard **PAR**
Altura máx. puerta = 2490 mm
Peso máx.. Puerta = 240 kg
Diámetro eje = 25,4 mm
Diámetro máx. cable = 3 m
Distancia cojinete = 67 mm
Capacidad basada en 0,5 vueltas de seguridad
Se entrega por pares H001

PAR TAMBOR STAND M-102-3760



Tambor para elevación standard **PAR**
Altura máx. puerta = 3761 mm
Peso máx.. Puerta = 340 kg
Diámetro eje = 25,4 mm
Diámetro máx. cable = 4 m
Distancia cojinete = 67 mm
Capacidad basada en 0,5 vueltas de seguridad
Se entrega por pares H002

PAR TAMBOR STAND M-134-5500



Tambor para elevación standard **PAR**
Altura máx. puerta = 5881 mm
Peso máx.. Puerta = 680 kg
Diámetro eje = 25,4 mm
Diámetro máx. cable = 5 m
Distancia cojinete = 111 mm
Capacidad basada en 0,5 vueltas de seguridad
Se entrega por pares H003

PAR TAMBOR STAND M-203-7925



Tambor para elevación standard **PAR**
Altura máx. puerta = 7925 mm
Peso máx.. Puerta = 1000 kg
Diámetro eje = 25,4 mm
Diámetro máx. cable = 6 m
Distancia cojinete = 127 mm
Capacidad basada en 1,5 vueltas de seguridad
Se entrega por pares H11003

PAR TAMBOR M-162-4165 HL ELEVACIÓN ALTA



Tambor para elevación alta **PAR**
Altura máx. puerta = 4169 mm
Peso máx.. Puerta = 728 kg
Diámetro eje = 25,4 mm
Diámetro máx. cable = 6 m
Distancia cojinete = 152 mm
Capacidad basada en 2,0 vueltas de seguridad
Se entrega por pares H11004

PAR TAMBOR M-102-1375 HL ELEVACIÓN ALTA



Tambor para elevación alta **PAR**
Altura máx. puerta = 2900 mm
Peso máx.. Puerta = 250 kg
Diámetro eje = 25,4 mm
Diámetro máx. cable = 4 m
Distancia cojinete = 111 mm
Capacidad basada en 1,5 vueltas de seguridad
Se entrega por pares H11005

PAR TAMBOR M-134-1375 HL ELEVACIÓN ALTA



Tambor para elevación alta **PAR**
Altura máx. puerta = 4572 mm
Peso máx.. Puerta = 455 kg
Diámetro eje = 25,4 mm
Diámetro máx. cable = 5 m
Distancia cojinete = 111 mm
Capacidad basada en 1,5 vueltas de seguridad
Se entrega por pares H11006

PAR TAMBOR M-146-3050 HL ELEVACIÓN ALTA



Tambor para elevación alta **PAR**
Altura máx. puerta = 3050 mm
Peso máx.. Puerta = 455 kg
Diámetro eje = 25,4 mm
Diámetro máx. cable = 5 m
Distancia cojinete = 127 mm
Capacidad basada en 2,0 vueltas de seguridad
Se entrega por pares H11007

PAR TAMBOR M-203-3050 HL ELEVACIÓN ALTA



Tambor para elevación alta **PAR**
Altura máx. puerta = 3050 mm
Peso máx.. Puerta = 1000 kg
Diámetro eje = 25,4 mm
Diámetro máx. cable = 6 m
Distancia cojinete = 152 mm
Capacidad basada en 2,0 vueltas de seguridad
Se entrega por pares H11008

PAR TAMBOR M-216-3350 VL ELEVACIÓN VERTICAL



Tambor para elevación vertical **PAR**
Altura máx. puerta = 3350 mm
Peso máx.. Puerta = 386 kg
Diámetro eje = 25,4 mm
Diámetro máx. cable = 5 m
Distancia cojinete = 127 mm
Capacidad basada en 2,0 vueltas de seguridad
Se entrega por pares H11009

PAR TAMBOR M-280-5550 VL ELEVACIÓN VERTICAL



Tambor para elevación vertical **PAR**
Altura máx. puerta = 5550 mm
Peso máx.. Puerta = 454 kg
Diámetro eje = 25,4 mm
Diámetro máx. cable = 5 m
Distancia cojinete = 152 mm
Capacidad basada en 0,5 vueltas de seguridad
Se entrega por pares H11010

PAR TAMBOR M-340-8500 VL ELEVACIÓN VERTICAL



Tambor para elevación vertical **PAR**
Altura máx. puerta = 8530 mm
Peso máx.. Puerta = 1000 kg
Diámetro eje = 25,4 mm
Diámetro máx. cable = 6 m
Distancia cojinete = 178 mm
Capacidad basada en 0,5 vueltas de seguridad
Se entrega por pares H11012

POLEA CON CUBIERTA DE ACERO PARA MUELLES TRASEROS



UD
Para sistema de guías de garaje y diseñado según normativas de la CE.
Aplicación universal izquierda/derecha.
Diámetro de la polea PVC 72 mm.
Diámetro máximo cable 3 m
Peso máx. puerta 200 kg.

H029

MUELLES DE TORSIÓN DIAMETRO INTERIOR 50



			M.L.
H004.1	**50-5,0 MM 5.44**	G	
H004.2	**50-5,5 MM 6.0**	G	
H004.3	**50-6,0 MM 6.60**	G	
H004.4	**50-6,5 MM 7.31**	G	

MUELLES DE TORSIÓN DIAMETRO INTERIOR 67



			M.L.
H005.1	**67-6,0 MM 8.76**	G	
H005.2	**67-6,5 MM 9.33**	G	
H005.3	**67-7,0 MM 10.25**	G	
H005.4	**67-7,5 MM 10.97**	G	

MUELLES DE TORSIÓN DIAMETRO INTERIOR 95



			M.L.
H006.1	**95-6,5 MM 12.92**	G	
H006.2	**95-7,0 MM 13.91**	G	
H006.3	**95-7,5 MM 14.93**	G	
H006.4	**95-8,0 MM 16.09**	N	
H006.5	**95-8,5 MM 17.07**	N	
H006.6	**95-9,0 MM 18.21**	N	
H006.7	**95-9,5 MM 19.40**	N	

MUELLES DE TORSIÓN DIAMETRO INTERIOR 152



			M.L.
H007.1	**152-7,5 MM 23.44**	N	
H007.2	**152-8,0 MM 25.02**	N	
H007.3	**152-8,5 MM 26.45**	N	
H007.4	**152-9,0 MM 27.95**	N	
H007.5	**152-9,5 MM 29.70**	N	
H007.6	**152-10,0 MM 31.35**	N	
H007.7	**152-10,5 MM 33.04**	N	
H007.8	**152-11,0 MM 34.40**	N	

PIEZAS DE TORSIÓN TIPO M50

PAR



Universal izquierda / derecha.
Para eje de 25,4 mm.
1 PR = Pieza fija + pieza móvil

H007

PIEZAS DE TORSIÓN TIPO M67

PAR



Universal izquierda / derecha.
Para eje de 25,4 mm.
1 PR = Pieza fija + pieza móvil

H008

PIEZAS DE TORSIÓN TIPO M95

PAR



Universal izquierda / derecha.
Para eje de 25,4 mm.
1 PR = Pieza fija + pieza móvil

H009

PIEZAS DE TORSIÓN TIPO M152

PAR



Universal izquierda / derecha.
Para eje de 25,4 mm.
1 PR = Pieza fija + pieza móvil

H0010

PIEZAS DE TORSIÓN MUELLE DUPLEX

PAR




Universal izquierda / derecha.
Para eje de 25,4 mm.
1 PR = Pieza fija + pieza móvil

H004

ÁNGULO VERTICAL CON AGUJEROS PARA GUÍAS 2MM

M.L.




Galvanizado 2 mm

H010.0

ÁNGULO VERTICAL CON AGUJEROS PARA GUÍAS 1.5MM

M.L.



Galvanizado 1.5 mm

H010.01

GUÍA VERTICAL DE ACERO GALVANIZADO 2MM

M.L.



Galvanizado 2 mm

H011.0

PAR CURVA PARA GUÍAS DINTEL ESTÁNDAR

M.L.



Galvanizado 2 mm

H012

PAR CURVA CORTA PARA GUÍAS DINTEL REDUCIDO

M.L.



Galvanizado 2 mm

H013

BISAGRA INTERMEDIA EN ACERO BLANCO 2MM

UD



Para paneles con protección de dedos

H014

BISAGRA INTERMEDIA EN ACERO PLATA 2MM

UD



Para paneles con protección de dedos

H014.1

BISAGRA LATERAL CON PORTARODILLO BLANCO 2MM

UD



Para rodillo de 11 mm.
Para paneles con protección de dedos

H015

BISAGRA LATERAL CON PORTARODILLO PLATA 2MM

UD



Para rodillo de 11 mm.
Para paneles con protección de dedos

H015.1

BISAGRA LATERAL CON PORTARODILLO PLATA 2MM INDUSTRIAL

UD



Para rodillo de 11 mm.
Para paneles con protección de dedos.
Versión industrial

H015.2

BISAGRA LATERAL CON PORTARODILLO BLANCO 2MM INDUSTRIAL

UD



Para rodillo de 11 mm.
Para paneles con protección de dedos.
Versión industrial

H015.3

GOMA LATERAL 2 LABIOS NEGRO

M.L.



Para ángulo vertical.
Se entrega en rollos de 50 ml

H017

GOMA SUPERIOR NEGRO

M.L.



Se entrega en rollos de 50 ml

H018

GOMA INFERIOR NEGRO

M.L.



Se entrega en rollos de 50 ml

H019

SOPORTE EJE LATERAL ACERO ZINCADO 4MM PARA EJE 25.54MM

PAR



H020.1	**86 x 4 mm**
H020.2	**111 x 4 mm**
H020.3	**127 x 4 mm**
H020.4	**152 x 4 mm**

ALUMINIO INFERIOR Y SUPERIOR BLANCO



M.L.

55x 43 mm

H021.1

ALUMINIO INFERIOR Y SUPERIOR RAL



M.L.

55x 43 mm

H021.2

RUEDA CON COJINETE 2”/46 MM



UD

Eje: 11mm
Largo eje: 95 mm
Largo total: 120 mm
Carga máxima: 35 kg

H022

RUEDA CON COJINETE 2”/46 MM PALA LARGA



UD

Eje: 11mm
Largo eje: 170 mm
Largo total: 190 mm
Carga máxima: 50 kg

H022.1

PORTARODILLOS SUPERIOR PARA DINTEL ESTÁNDAR BLANCO



PAR

De acero galvanizado de 2,5 mm.
Para rodillos de 11 mm.
Fijación ajustable con hembra M8

H023

PLACA INFERIOR REFORZADA BLANCA

PAR



Placa inferior reforzada y pasador blanco
Para rodillos de 11 mm.

H024.1

PORTARODILLOS SUPERIOR PARA DINTEL REDUCIDO BLANCO

PAR



Para rodillos de 11 mm.

H025

COJINETE Y RETENEDOR MONTADO

UD



25.4 mm
Para placa H027

H026

SOPORTE PLACA SUP. PARA SISTEMA DE GUÍAS

PAR



Acero galvanizado
Se entrega por pares.
Para dintel 200 y 350

H027

JUEGO SOPORTE SUJECIÓN REGULABLE 350 MM (2 PIEZAS)

JGO



Va en 2 piezas

H027.2

PLACA ALUMINIO BASE REGULABLE DE RABO BLANCO

PAR



Lacada en blanco
Inlcuye rabo

H028

EJE TUBULAR 1” / 25,4 L=5850MM CON CHAVETERO

UD



Espesor de 2 mm

H030.0

EJE MACIZO 1” / 25,4 L=3500MM

UD



Macizo galva

H030.3

RELLENO DE PVC PARA MUELLES

M.L.



L = 3 metros

H030.4

ACOPLAMIENTO MACIZO 1” / 25MM

UD



L = 60 mm.
Zincado.

H031

ACOPLAMIENTO INDUSTRIAL REGULADOR

UD



Incluye tornillos

H031.I

ACOPLAMIENTO RESIDENCIAL

UD



Incluye tornillos

H031.R

CHAVETA EJE HUECO 6.3X9.5X38

UD



Para eje hueco

H032

CHAVETA EJE MACIZO 6.3X6.3X75

UD



Para eje macizo

H032.1

TORNILLO AUTOROSCANTE

UD



6.3 x 25 mm zincado

H033.1

TOPE DE RESORTE

PAR



Se entregan por pares

H034

CABLE DE ACERO

M.L.



H035.1	**3 mm**
H035.2	**4 mm**
H035.3	**5 mm**
H035.4	**6 mm**

APRESOR DE ALUMINIO PARA CABLE OVALADO

UD



H036.1	**3 mm**
H036.2	**4 mm**
H036.3	**5 mm**
H036.4	**6 mm**

OJO PARA CABLE

UD



H037.1	**3 mm**
H037.2	**4 mm**
H037.3	**5 mm**
H037.4	**6 mm**

PESTILLO CON BOTÓN NEGRO

UD



H039

AGARRADERA EMBUTIDA

UD



Va en 2 piezas

H040

AGARRADERA

UD



Va en 2 piezas

H041

CERRADURA COMPLETA

UD



H042

ABRAZADERA PARA GUÍAS DOBLES

UD



Acero galvanizado de 2mm

H043

SOPORTE ANGULAR PARA GUÍA

UD



Escuadra

H045

SEGURIDAD MUELLE INDUSTRIAL



UD

Universal para eje de 25.4mm

H047

SEGURIDAD MUELLE RESIDENCIAL



UD

Tipo 50 mm. Y 67 mm.
Para eje de 25.4mm.
Distancia central a la pared 67 mm.
Soporte adaptador para muelles 50 mm.
Homologación TUV premontado

H049.1

SEGURIDAD CABLE INDUSTRIAL




UD

Se instala como placa de base inferior para rodillos de 11 mm en guías de 2”.
Homologación TUV para puertas de hasta 900kg
Informe técnico 24091026 BGnr.01094.
Se entrega por pares.

H052

CANTONERA PERFORADA PARA PANELES DE 500MM




UD

Lacada en blanco

H0--50

CANTONERA PERFORADA PARA PANELES DE 600MM



UD

Lacada en blanco

H0--60

VENTANA RECTANGULAR NEGRA



UD

Marco de 2 piezas.
Montaje mediante tornillos (incl.)
Para panel grosor 38-40 mm.
Medida corte: 466 x 305 mm
Medida marco: 488 x 322 mm

H053

VENTANA RECTANGULAR BLANCA



UD

Marco de 2 piezas.
Montaje mediante tornillos (incl.)
Para panel grosor 38-40 mm.
Medida corte: 466 x 305 mm
Medida marco: 488 x 322 mm

H054

VENTANA RECTANGULAR BLANCA CON PALILLERÍA



UD

Marco de 2 piezas e inserción en cruz.
Montaje mediante tornillos (incl.)
Para panel grosor 38-40 mm.
Medida corte: 490 x 315 mm
Medida marco: 500 x 325 mm

H054.1

VENTANA RECTANGULAR NEGRA CON PALILLERÍA



UD

Marco de 2 piezas e inserción en cruz.
Montaje mediante tornillos (incl.)
Para panel grosor 38-40 mm.
Medida corte: 490 x 315 mm
Medida marco: 500 x 325 mm

H054.1N

VENTANA REDONDA NEGRA



UD

Marco de 2 piezas
Montaje mediante tornillos (incl.)
Para panel grosor 38-40 mm.
Medida corte: 305 mm
Medida marco: 330 mm

H055

VENTANA OVALADA NEGRA

UD



Marco de 2 piezas.
Montaje mediante tornillos (incl.)
Para panel grosor 38-40 mm.
Medida: 665 x 345 mm

H055.1

VENTANA RECTANGULAR NEGRA DOBLE METACRILATO

UD



Marco de 2 piezas.
Con doble metacrilato.
Montaje mediante tornillos (incl.)
Para panel grosor 38-40 mm.
Medida total: 650 x 320mm

H055.2

VENTANA RECTANGULAR BLANCA DOBLE METACRILATO

UD



Marco de 2 piezas.
Con doble metacrilato.
Montaje mediante tornillos (incl.)
Para panel grosor 38-40 mm.
Medida total: 650 x 320mm

H055.2BL

ELEVADOR DE CADENA

UD



H059

REJILLA VENTILACIÓN BLANCA

UD



En blanco con cierre fijo y móvil
Medidas: 330 x 130 mm

H063

REJILLA VENTILACIÓN NEGRA

UD



En negro con cierre fijo y móvil
Medidas: 330 x 130 mm

H063.N

OMEGA REFUERZO

UD



L=6520 mm
L=7520 mm
0.75 x 65 mm

H064

BOMBILLO DESBLOQUEO

UD



H0097

PAR PLACA SUPERIOR PARA DINTEL 150MM

PAR



H0110